



J. ENNIS FABRICS

HEAVENLY 3rd EDITION

ROUILLARD GRADE A




3009 MIDNIGHT



309 NAVAL



38 CAPITOL BLUE



35 CORNFLOWER



305 DEEP SEA



39 BAY



34 TEAL



302 SPA



308 DENIM



37 SAPPHIRE



30 ROBIN'S EGG



90 ASH



21 MOJITO



2008 CHARTREUSE



205 APPLE



26 OLIVE



82 ARMY



5006 BUTTER



1009 AUBERGINE



1008 PLUM



17 MULBERRY



11 CORAL



1006 BURGUNDY



18 RASPBERRY



8004 MOCHA



9009 CAVIAR



903 SLATE



99 MINERAL



92 PEWTER



97 CINDER



601 OYSTER



62 CREAM



5577 SUNSHINE



805 SAFARI



47 CARMEL



8002 CAFE AU LAIT



806 COGNAC



202 SAGE



902 PEARL



81 CHROME



8003 WHEAT



8009 ESPRESSO



9008 JAVA



407 CINNAMON



801 RUSSET



41 COPPER



44 MELON

HEAVENLY 3rd EDITION



SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS

CONTENT / COMPOSITION	100% Polyester
COLORS / COULEURS	47 available (<i>47 disponible</i>)
BACKING CONTENT / CONTENT DU SUPPORT	100% Acrylic Kiss Coat
ABRASION / RÉISTANCE À L'ABRASION	Exceeds 125,000** Double Rubs (<i>Excède 125 000** double frottements</i>)
CROCKING / DÉGORGEMENT	AATCC 8: Dry (<i>Sec</i>) = Class(e) 4.5, Wet (<i>Mouillé</i>) = Class(e) 4.5
FIRE RETARDANCY* / RÉSISTANCE AUX FEU*	CALTB117-2013, NFPA 260 Class(e) 1, UFAC Class(e) 1
TEAR STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	ASTM D2261: Warp (<i>Chaîne</i>) = 36 lbs, Fill (<i>Trame</i>) = 24 lbs.
TENSILE STRENGTH / RÉSISTANCE À LA TRACTION	ASTM D5034: Warp (<i>Chaîne</i>) = 335 lbs./in. Fill (<i>Trame</i>) = 168 lbs./in.
UV LIGHTFASTNESS / RÉSISTANCE AUX RAYONS DE LUMIÈRE	AATCC16 Class(e) 3.5
WEIGHT / POIDS	8.73 Oz./yd ² (<i>par verge carrée</i>) 13.34 Oz./lin. yd (<i>par mètre linéaire</i>)
WIDTH / LARGEUR	55" (140 cm)
ROLL SIZE / TAILLE DU ROULEAU	40 yd (36.5 m)
CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	SW—Water/Solvent Based Cleaner (<i>Détergent à base d'eau et de solvant</i>)

*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

** Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

** Les doubles frottements supérieurs à 100 000 ne sont pas un indicateur d'une durée de vie accrue pour un produit.

J. ENNIS FABRICS

HEAVEBC3
0817

CANADA ENGLISH 800.663.6647 • FRANÇAIS 888.663.6647
USA 877.953.6647
FAX 888.274.2910
JENNISFABRICS.COM